



PRO-CLEAN

TROIS-EN-UN NETTOYE, PROTÈGE ET LUSTRE

FINITION

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20 °C):** 11
- **Masse volumique (20 °C):** 1,004 kg/l
- **Aspect:** liquide homogène
- **Odeur:** de l'alcool
- **Couleur:** de incolore à jaune pâle

DANGEROUSITÉ

PICTOGRAMMES DE DANGER:



AVERTISSEMENTS : DANGER

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter équipement de protection des yeux / du visage.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

UFI: 2VNO-X087-800S-DGY2

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

0,75 litre en flacon polyéthylène avec spray,
boîte de 12 pièces
Vrac

DÉFINITION

Dispersion aqueuse de polymères, de composés organiques et d'agents de nettoyage.



DESTINATION ET PERFORMANCES

Produit à base d'eau spécifique pour l'entretien des surfaces en marbre. Ce produit est particulièrement adapté aux surfaces naturelles et artificielles polies (ex : marbre, granit, quartz).

Le produit est prêt à l'emploi et fourni avec un flacon pulvérisateur. Il est idéal pour les petites surfaces telles que les plans de travail de salles de bains et de cuisines. Son action nettoyante et lustrante est associée à une protection hydrofuge et oléofuge sans former de film ni de traces superficielles. Il se caractérise par les qualités suivantes:

- Réduction de l'absorption d'eau
- Répulsion de l'huile et de la graisse
- Maintien de la respirabilité du matériau traité
- Ne jaunit pas (résistant aux rayons UV)
- Ne colle pas et n'est pas glissant
- Rehausse légèrement le ton du matériau
- Ne laisse aucune odeur sur la surface après usage

Attention : Le produit n'est pas en mesure de protéger les matériaux délicats contre les taches et les substances acides corrosives.

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit avant utilisation.
- Vaporiser directement sur la surface.
- Passer un chiffon sec pour nettoyer et éliminer l'excès de produit.

La surface est utilisable immédiatement ; la protection optimale contre les taches est atteinte après environ 24 heures. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une température ambiante comprise entre 15°C et 25°C.

Consommation indicative: selon les besoins.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA – ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM