



ANTIGOCCIA

BARRIÈRE ANTI-CALCAIRE

PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Densité (20 °C)** : 0,788 kg/L
- **Aspect** : fluide
- **Odeur** : alcoolique
- **Couleur** : transparente

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES



AVERTISSEMENTS : PRUDENCE

H225 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.

H319 Provoque une irritation oculaire sévère.

H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation locale.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P101 En cas de besoin de conseils médicaux, conservez le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

P210 Maintenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Interdire de fumer.

Contenu: PROPAN-2-OL

UFI: NHF0-G05U-M005-F7U9

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en polyéthylène de 0,75 litre avec pulvérisateur, boîte de 12 pcs

DÉFINITION

Solution d'oligomères de siloxane de faible masse moléculaire dans un solvant alcoolique à évaporation rapide.

DESTINATION ET PERFORMANCES

ANTIGOCCIA est un agent hydrofuge spécialisé qui crée une barrière invisible, transparente et incolore, rendant toutes les surfaces imperméables, notamment le verre et le cristal, ainsi que les surfaces lisses et/ou brillantes en grès cérame ou en pierre. Utilisé dans les cabines de douche et sur les miroirs, il prévient l'adhérence du calcaire et des résidus de savon, facilitant ainsi leur élimination. Lorsqu'il est appliqué sur les vitres extérieures, il retarde la formation de traces et de gouttes en cas de fortes pluies. Appliqué sur les pare-brise de véhicules, il empêche la pluie de mouiller la surface, améliorant considérablement la visibilité et réduisant la fréquence d'utilisation des essuie-glaces.

Il peut également être utilisé sur des surfaces en plastique, à condition que le matériau supporte le contact avec l'alcool isopropylique et que les instructions soient rigoureusement suivies.

MODE D'EMPLOI

Il s'applique uniquement sur des surfaces parfaitement sèches.

- Ouvrez légèrement la valve et pulvérisez à une distance de 20 à 30 cm de la surface propre et sèche.
- Attendez quelques minutes avant d'appliquer uniformément à l'aide d'un chiffon en microfibre.
- Laissez sécher, puis éliminez l'excédent en frottant la surface. Répétez l'application pour un effet hydrofuge accru.

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou froides (supérieures à 40 °C ou inférieures à 5 °C).

Consommation indicative : 1 litre pour 28 m².

ÉLIMINATION ANTIGOCCIA

ANTIGOCCIA FRAÎCHE	ANTIGOCCIA SEC.
ANTIGOCCIA	LINFOSOLV

Consultez la fiche technique des produits de décapage afin de vous familiariser avec leur utilisation appropriée.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM