



BASOIL

ANTITACHE À EFFET NATUREL

PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Masse volumique (20 °C):** 0,882 kg/l
- **Aspect:** liquide
- **Odeur:** alcoolique
- **Couleur:** incolore

DANGEROUSITÉ

PICTOGRAMMES DE DANGER:



AVERTISSEMENTS : DANGER

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer sécheresse ou gerçures cutanées.
P501 Éliminer le produit / récipient conformément à la réglementation en vigueur.

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette du produit.

P210 Tenir éloigné des sources de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

Contient : Hydrocarbures C9-11 n- iso- alcanes cycliques < 2 % aromatiques, ACÉTATE DE 1-MÉTHOXY-2-PROPANOL N-BUTYLE.

UFI: G220-3039-600D-JRAX

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

1 litre flacon à bande d'étanchéité, boîte de 12 pcs
5 litres bidon à bande d'étanchéité, boîte de 4 pcs

DÉFINITION

Solution de copolymères fluorés fonctionnalisés dans un solvant paraffinique et glycolique.

DESTINATION ET PERFORMANCES

Évolution formulative du produit historique BASOIL (GEAL). Il s'utilise sur terre cuite, briques, pierres naturelles, granulats et composites cimentaires, béton apparent, sur tous les matériaux pierreux absorbants, naturels ou artificiels, ainsi que sur le grès cérame, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Il exerce une excellente fonction de protection de surface contre les taches d'origine huileuse ou grasse et contre les substances hydrosolubles. La forte teneur en principes actifs et la synergie entre les composants polymériques de différente nature chimique permettent d'obtenir les meilleures performances de protection antitache, d'adhérence aux divers types de matériaux et de durabilité, en particulier en extérieur, où l'on constate une excellente résistance aux agents atmosphériques et au rayonnement solaire. Il est facile à appliquer et n'altère pas sensiblement l'aspect et la couleur du matériau, ni sa respirabilité naturelle. Uniquement sur les matériaux à forte absorption ou en cas d'application excessive, il peut conférer une légère tonalisation de la couleur : il est conseillé d'effectuer toujours des tests préliminaires. BASOIL s'utilise seul sur le grès cérame.

Sur tous les autres matériaux, il peut être utilisé seul ou après l'application éventuelle d'hydrofuges en profondeur tels que ICR 17, IPA 16, IDROBLOCK (GEAL), aussi bien en intérieur qu'en extérieur, lorsque la protection contre les remontées d'humidité est également nécessaire. En intérieur, sur les sols, il est recommandé de compléter le traitement avec les finitions BASE + WOPLUS, UNIX, DIAMANTE (GEAL). En extérieur, il peut être utilisé comme unique produit de traitement protecteur antitache ou être complété avec UNIX (GEAL). Il résiste longtemps aux lavages d'entretien avec des détergents acides tels que 13H3 ou SERVICE ACIDO (GEAL) dilués, et avec des détergents hydroalcooliques tels que CB90 (GEAL). Il est également utilisé pour compléter ou renouveler la protection obtenue à l'origine avec BARRIER 2 (GEAL).

Avertissement général : Le traitement de surface effectué avec des préparations hydro- et oléofuges sur des matériaux de construction absorbants posés en sols et revêtements, à l'extérieur ou dans des environnements faiblement aérés, en particulier sur Terre cuite – Terres cuites – Klinker – Grès – Pierres sédimentaires, exerce et maintient dans le temps sa fonction esthétique et antidégradation à condition que les matériaux eux-mêmes soient certifiés ANTIGEL dès l'origine et qu'ils soient posés dans les règles de l'art dans l'ensemble du bâtiment.

En l'absence de ces conditions, il est recommandé de consulter notre Service d'Assistance Technique.

MODE D'EMPLOI

Utiliser BASOIL pur sur des surfaces parfaitement sèches et propres.

- Appliquer avec un pinceau ou un applicateur à frange.
- Étendre le produit et frotter modérément la surface, en évitant la formation de mousse.
- Uniformiser l'absorption en éliminant avec un chiffon les excès visibles pendant le séchage.

Ne pas appliquer sur des surfaces excessivement chaudes ou froides (>35 °C ou <5 °C). Ne pas pulvériser. Les éventuels excès de produit (auréoles, stries, opacification de la surface ou résidus de mousse) peuvent être éliminés en frottant la surface avec un tampon abrasif doux ou avec un chiffon propre légèrement imbibé du produit lui-même ou de LINFOSOLV.

Attendre l'évaporation complète du solvant (au moins 2-3 h) avant d'appliquer d'éventuelles finitions en émulsion (BASE + WOPLUS, UNIX, DIAMANTE GEAL).

Pour les traitements en extérieur, il est conseillé de renouveler l'application 1 à 2 fois par an, ou selon les besoins, comme entretien périodique.

Consommation indicative moyenne : 1 litre pour 10 m².

ÉLIMINATION BASOIL

BASOIL FRAIS	BASOIL SEC
BASOIL/LINFOSOLV	SERVICE ACALE + 13H3 o SERVICE ACIDO

Consulter la fiche technique des produits de retrait pour leur utilisation correcte.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM

BASE SOLVANT

 INTÉRIEUR

 EXTÉRIEUR