



CB08

MAINTENANCE RÉNOVE ET PROTÈGE

FINITION

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20 °C)** : 8,8
- **Densité relative (20 °C)** : 1,006 kg/L
- **Aspect** : liquide lacté
- **Odeur** : floral
- **Couleur** : rose

DANGEROUSITÉ

PICTOGRAMMES : aucun

AVERTISSEMENTS :

EUH210 Fiche de données de sécurité accessible sur demande.

EUH208 Contient : un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, ainsi que de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une réaction allergique.

PI02 Garder hors de portée des enfants.

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en plastique recyclé 1 litre, boîte de 12 pcs
Bidon de 5 litres en plastique recyclé, boîte de 4 pcs

DÉFINITION

Microdispersion aqueuse de cires naturelles et modifiées, ainsi que de résines dures hautement réticulées.

DESTINATION ET PERFORMANCES

Pour les surfaces praticables en terre cuite, en faïence et en tous matériaux en pierre traités et finis avec les cires auto-polissantes WOPLUS LUCIDO/SATINATO et UNIX (GEAL). Il restaure la protection de surface du traitement de finition primaire, sur lequel il affiche d'excellentes propriétés d'adhérence, sans engendrer de décollement ni de fissuration. CB08 fournit une protection sacrificielle, diminuant la formation de rayures et l'adhérence des marques de piétinement (traces noires) sur la surface, qui peuvent être facilement éliminées en frottant avec un chiffon, un polisseur ou en nettoyant avec des détergents neutres tels que CB90 ou LINDO SANIGEN (GEAL).

Associé aux détergents mentionnés précédemment, utilisés pour un nettoyage fréquent adéquat, le CB08 représente la combinaison idéale pour l'entretien périodique des surfaces traitées.

MODE D'EMPLOI

Le CB08 est utilisé pur, sans excès, sur une surface préalablement nettoyée avec du CB90 ou du LINDO SANIGEN (GEAL).

- Versez une petite quantité de CB08 sur la surface.
- Étalez uniformément en une fine couche à l'aide d'un chiffon doux ou d'un applicateur de cire.
- Il possède des propriétés auto-polissantes ; si besoin, laissez la surface sécher (15 à 30 minutes) puis frottez avec un chiffon en laine ou un produit de polissage pour rehausser sa brillance.

Les surfaces traitées avec CB08 doivent être nettoyées à l'aide de solutions aqueuses de détergents neutres, tels que CB90 et LINDO SANIGEN (GEAL) ; il est interdit d'utiliser des détergents ammoniacaux, de l'hypochlorite de sodium, des solutions fortement alcalines en général, ainsi que des produits à base de solvants organiques. Le nettoyage à la vapeur est également proscrit.

Le repolissage s'avère utile lorsqu'il est nécessaire d'éliminer les traces et/ou les marques noires résultant du passage.

Fréquence d'utilisation :

sur les sols à fort passage ou sujets aux taches : environ une fois par mois ;

Dans d'autres environnements : deux à trois fois par an.

Une utilisation excessive est contre-productive en raison de la possible stratification et accumulation des principes actifs, ce qui peut entraîner un assombrissement des zones moins fréquemment sollicitées.

Consommation indicative : 1 litre pour 30 m².

ÉLIMINATION CB08

CB08 FRAIS	CB08 SEC
CB90	DETERJET

Consulter la fiche technique des produits de retrait pour leur utilisation correcte.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM