



CERAMIK

NETTOYAGE

NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE DÉTARTRANT

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20°C) :** 1
- **Densité (20 °C) :** 1,068 kg/l
- **Aspect :** solution homogène
- **Odeur :** subtile
- **Couleur :** transparente

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES



AVERTISSEMENTS : RISQUE

H314 Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires.

P501 Éliminer le contenu ou le récipient conformément à la réglementation en vigueur. P101 En cas de consultation d'un médecin, conserver le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

P260 Ne pas inhaler les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Poursuivre le rinçage.

P102 Garder hors de portée des enfants.

Contient : acide sulfamique, alcool isotridécyclique éthoxylé. Ingrédients (Règlement 648/2004) : moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

UFI: C1D0-T05A-Q00T-8AXE

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en polyéthylène 1 litre,
boîte de 12 pcs

DÉFINITION

Détartrant formulé avec des acides à action ciblée et des agents tensioactifs émulsifiants.

DESTINATION ET PERFORMANCES

Détartrant et agent détartrant à action régulée et tamponnée, spécialement élaboré pour le nettoyage optimal des matériaux céramiques.

Il élimine le calcaire et les dépôts d'eau dure, facilitant ainsi un nettoyage régulier. Il est également efficace pour nettoyer les accessoires de salle de bain en porcelaine, en supprimant le tartre et l'oxydation des surfaces métalliques, notamment le chrome (robinets), la rouille et le vert-de-gris.

Pour le nettoyage post-installation, CERAMIK peut également être employé pour éliminer les résidus légers de mortier et de coulis cimentaire. Pour un nettoyage approfondi après la pose, privilégiez SOLVACID+.

La formulation unique de CERAMIK, grâce à l'incorporation d'additifs spécifiques et sélectifs, permet de concilier une efficacité élevée et une rapidité d'action tout en assurant une protection optimale des matériaux et la sécurité de l'opérateur.

MODE D'EMPLOI

CERAMIK peut être utilisé pur ou dilué dans l'eau, en fonction de la quantité et du type de saleté à éliminer.

Pour l'élimination des résidus de ciment (non ajoutés) après la mise en place :

- Versez le produit sur la surface.
- Frottez énergiquement avec une brosse ou une machine à frotter unique dotée de disques abrasifs ou d'éponges de dureté intermédiaire.
- Éliminez tout résidu à l'aide d'une éponge absorbante ou d'un aspirateur à eau, puis rincez soigneusement la surface à l'eau claire.

Pour un détartrage remarquable :

- Diluez 1 partie de produit avec 10 parties d'eau.
- Appliquez sur la surface et frottez avec une éponge légèrement abrasive.
- Rincer à l'eau potable.
- Répétez les procédures si nécessaire.

Il est essentiel de réaliser un test préliminaire afin d'évaluer le dosage et le mode d'utilisation.

Consommation indicative : en fonction des besoins.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM