



ESTRATTORE TOGLIRUGGINE

DISSOLVANT DE ROUILLE NEUTRE

NETTOYAGE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20°C)** : 7,5
- **Densité (20 °C)** : 1,050 kg/l
- **Aspect** : fluide visqueux
- **Odeur** : sulfureuse
- **Couleur** : transparente

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES



AVERTISSEMENTS : RISQUE

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut entraîner une réaction allergique cutanée.

P501 Éliminer le contenu ou le récipient conformément à la législation locale.

P102 Garder hors de portée des enfants.

P280 Portez des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale.

P101 En cas de nécessité de conseils médicaux, conservez le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Contenu : THIOGLYCOLATE D'AMMONIUM

Contenu : THIOGLYCOLATE D'AMMONIUM

UFI: R6DO-TOJ4-AOOT-K13J

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en polyéthylène de 100 ml, boîte de 20 pcs

DÉFINITION

Nettoyant sélectif formulé avec des agents complexants et épaississants en solution aqueuse, sans acide, présentant un pH légèrement alcalin.

DESTINATION ET PERFORMANCES

ESTRATTORE TOGLIRUGGINE NEUTRO est une formulation spécialisée conçue pour éliminer les taches de rouille sur les matériaux sensibles aux acides.

Il est employé sur le marbre poli ainsi que sur tous les matériaux en pierre naturelle et artificielle de nature calcaire, particulièrement sensibles à l'action corrosive des produits acides : calcaire compact, calcaire, gravier, carreaux de ciment, et matériaux cimentaires recomposés en général, finement adoucis ou polis.

Il se distingue par une action maîtrisée et progressive, facilitant la détermination des temps de contact requis pour éliminer les taches de rouille superficielles et profondes, tout en permettant des applications répétées sans endommager ni altérer le matériau sur lequel il est appliqué.

MODE D'EMPLOI

- Humidifiez la surface à nettoyer à l'aide d'eau.
- Appliquez ESTRATTORE TOGLIRUGGINE NEUTRO à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau, en une couche d'environ 1 à 3 mm d'épaisseur sur les zones affectées. En présence de rouille, l'effet du produit se traduit par l'apparition d'une teinte violacée, dont le délai d'apparition dépend de l'absorption du matériau et de la profondeur de la rouille.
- Retirez le produit dans un délai de 5 à 10 minutes après l'apparition de la couleur violette.
- Rincer soigneusement à l'eau.
- Évaluez le résultat sur une surface sèche. Si des résidus de rouille (traces jaune-brun) subsistent, renouvelez l'application jusqu'à l'élimination totale des taches.

Si le produit demeure en contact prolongé avec la surface (ou si la tache de rouille est profonde), il peut conserver une légère teinte rouge-violette après séchage. Dans ce cas, traitez la surface avec un mélange de peroxyde d'hydrogène et de bicarbonate de soude jusqu'à l'élimination complète de la tache, rincez, puis appliquez à nouveau le produit antirouille neutre comme indiqué précédemment.

Il est toujours recommandé de réaliser des tests préliminaires.

Consommation indicative : selon le niveau de saleté à éliminer

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM