



# LINFOLUCE

## FINITION CIRE ANTI-TACHES

FINITION

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Densité (20 °C) :** 0,793 kg/L
- **Point d'éclair :** 37 °C
- **Aspect :** fluide
- **Odeur :** citrus
- **Couleur :** jaune clair

### DANGEROUSITÉ

#### PICTOGRAMMES



#### AVERTISSEMENTS : RISQUE

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Le H304 peut s'avérer fatal en cas d'ingestion et d'aspiration.

H317 Peut entraîner une réaction allergique cutanée.

H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges.

EUH066 Une exposition répétée peut entraîner un dessèchement ou un craquellement de la peau.

P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P101 En cas de nécessité de conseils médicaux, conservez le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

P210 Tenir éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Contient : Hydrocarbures C9-11 n-iso-alcanes cycliques < 2 % aromatiques (R)-P-MENTH-1,8-DIÈNE

UFI: AUHO-40TJ-V00H-AFK1

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

### EMBALLAGE

Bouteille en fer-blanc 1 litre, boîte de 12 pcs  
Bidon en fer-blanc 5 litres, boîte de 4 pcs

### DÉFINITION

Solution de cires dures, de résines et d'huiles dans des solvants de paraffine et des extraits d'agrumes.

### DESTINATION ET PERFORMANCES

LINFOLUCE est un vernis protecteur destiné à toutes les surfaces intérieures en bois : sols, murs et meubles.

Il est entièrement compatible avec les traitements d'imprégnation antérieurs à base d'huile et de cire. Il représente le complément idéal du traitement avec l'imprégnant LINFOIL INTERNO (GEAL) - Système d'imprégnation traditionnel GEAL.

Contrairement aux cires traditionnelles, la finition LINFOLUCE n'est ni grasse ni huileuse ; elle n'attire donc pas la poussière et réduit considérablement les marques de passage. C'est pourquoi elle peut être appliquée efficacement sur des surfaces préalablement traitées avec des cires traditionnelles afin d'en renforcer la résistance aux taches et à la saleté.

Ce produit ne laisse pas de résidu gras et préserve la respirabilité naturelle du bois. Il met en valeur ses qualités esthétiques, soulignant son grain et lui conférant un fini soyeux. Facile à entretenir et à rénover, il est entièrement réversible et réutilisable : la finition s'élimine avec LINFOSOLV (GEAL) et peut être réappliquée. La finition LINFOLUCE ne se fissure pas et ne se décolore pas sous l'influence de la lumière ou de l'oxydation. Elle peut donc également être employée pour protéger les installations, les meubles, les structures, les aménagements et les revêtements.

### MODE D'EMPLOI

- Agiter avant emploi.
- Versez le produit pur sur la surface sèche et imprégnez-le avec LINFOIL INTERNO (GEAL).
- Appliquer uniformément en une fine couche à l'aide d'un applicateur de cire ou d'un chiffon doux, en frottant jusqu'à ce que le produit soit sec.
- Pour améliorer la résistance et la brillance, frottez avec une polisseuse ou une machine à brosse unique après 15 à 30 minutes.

Ne pas appliquer sur des surfaces excessivement chaudes ou froides (>35°C et <5°C).

Pour l'entretien régulier, nettoyez la surface à sec avec un chiffon en microfibre ou avec un chiffon humide bien essoré.

Après séchage, appliquez une couche de LINFOBELLO (GEAL).

**Consommation indicative : 1 litre pour 20 m<sup>2</sup>.**

### ÉLIMINATION LINFOLUCE

LINFOLUCE FRAIS	LINFOLUCE SEC
LINFOLUCE	LINFOSOLV

Consulter la fiche technique des produits de retrait pour leur utilisation correcte.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM

BASE SOLVANT

USAGE INTÉRIEUR