



LINFOSOLV

DÉGRAISSANT, DÉTACHANT ET DILUANT

NETTOYAGE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Densité (20 °C)** : 0,793 kg/L
- **Aspect** : solution homogène
- **Odeur** : citrus
- **Couleur** : transparente

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES



AVERTISSEMENTS : RISQUE

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
 H304 Le peut être fatal en cas d'ingestion et d'aspiration.
 H315 Provoque une irritation de la peau.
 H317 Peut entraîner une réaction allergique cutanée.
 H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges.
 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, provoque des effets néfastes à long terme.
 P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.
 P102 Tenir hors de portée des enfants.
 P101 En cas de besoin de conseils médicaux, conservez le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.
 P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
 Interdire de fumer.

Contient : Hydrocarbures C9-11 n-iso-alcanes cycliques < 2 % aromatiques (R)-P-MENTA-1,8-DIÈNE Linalol pin-2(3)-ène

UFI: 0P80-207U-S00H-G16W

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en fer-blanc 1 litre, boîte de 12 pcs
 Bidon en fer-blanc 5 litres, boîte de 4 pcs

DÉFINITION

Mélange de solvants à base d'extraits d'agrumes, raffiné et enrichi de paraffines sélectionnées (white spirit).

DESTINATION ET PERFORMANCES

LINFOSOLV est un nettoyant et diluant dégraissant à évaporation lente, conçu pour les oléorésines et les cires d'imprégnation de la gamme LINFO (GEAL). Il présente une compatibilité optimale grâce aux composants dérivés des agrumes. Il est spécifiquement destiné à diluer LINFOIL (GEAL), l'huile d'imprégnation de base du système d'imprégnation naturelle Linfo, lors de l'application de la première couche. Le fort pouvoir mouillant et la faible volatilité des extraits d'agrumes améliorent la pénétration des oléorésines et leur adhérence aux fibres du bois.

Il est employé en tant que dégraissant et revêtement filmique pour régénérer les surfaces préalablement traitées avec de la cire ou de l'huile, afin d'éliminer la graisse et la suie, ou comme nettoyant préparatoire pour le bois, avant d'effectuer le traitement d'imprégnation, pour supprimer toute infiltration de résine et d'huile essentielle pouvant nuire au processus de séchage des oléorésines et compromettre leurs performances.

Élimine les résidus de décapage (réaliser des essais préalables). Peut être utilisé pour supprimer tout excès de traitements à base de solvants récemment appliqués sur le bois ou la pierre.

Ne tache pas et ne dégrade pas les fibres du bois.

MODE D'EMPLOI

En tant que solvant :

Ajoutez la quantité désirée au produit à diluer et homogénéisez le mélange.
Pour le nettoyage initial du parquet et du bois en général avant l'imprégnation avec Linfoil :

- Appliquer une petite quantité de LINFOSOLV à l'aide d'un chiffon ou d'un pulvérisateur à basse pression.
- Travailler avec une machine à brosse unique.
- Éliminer les résidus à l'aide d'un chiffon.

Pour le nettoyage et la restauration des surfaces en bois souillées par la graisse et la suie :

- Appliquer au pinceau, au chiffon ou au rouleau.
- Frottez avec un chiffon sec ou de la laine d'acier.

En tant que dégraissant pour la restauration de traitements antérieurs à la cire ou à l'huile :

- Étendez-le sur la surface en bois.
- Frotter avec un chiffon doux ou à l'aide d'une machine à brosse unique dotée de disques de dureté adéquate.
- Éliminer les résidus à l'aide d'un chiffon.

Consommation moyenne indicative : 1 litre pour 20 m².

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM

BASE
SOLVANT

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR