



MARMO BARRIER

EFFET NATUREL ANTI-TACHES

PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20°C) :** 8,5
- **Densité (20 °C) :** 1 000 kg/l
- **Aspect :** fluide
- **Odeur :** sans odeur
- **Couleur :** opalescent

DANGEROUSITÉ

PICTOGRAMMES :



AVERTISSEMENTS : PRUDENCE

H319 Provoque une irritation oculaire sévère.

H315 Provoque une irritation de la peau.

EUH208 Contient : un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une réaction allergique.

P102 Garder hors de portée des enfants.

P101 En cas de besoin de conseils médicaux, conservez le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Poursuivre le rinçage.

P280 Veuillez porter des gants de protection ainsi qu'une protection oculaire et faciale.

Ce produit renferme des biocides ajoutés afin de maintenir l'intégrité de sa formule dans son emballage d'origine. Contient : BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

UFI: SUM0-UOYF-K00U-FDY9

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en polyéthylène de 0,5 litre, boîte de 12 pcs

DÉFINITION

Microémulsion aqueuse de polymères de siloxane modifiés et de revêtements protecteurs. Sans solvant.

DESTINATION ET PERFORMANCES

MARMO BARRIER est une solution élaborée pour préserver le marbre, le granit poli, les agglomérés synthétiques compacts et polis, ainsi que le terrazzo des taches. Elle est particulièrement adaptée aux plans de travail de cuisine et de salle de bain.

MARMO BARRIER fournit une protection de surface hydrofuge et oléofuge tout en préservant l'esthétique, diminuant considérablement l'absorption des substances aqueuses et grasses.

Il ne réduit pas la brillance, ne jaunit pas et ne modifie pas la couleur d'origine du matériau ; il ne crée pas de film en surface et ne laisse aucun résidu toxique sur les surfaces traitées. Il est facilement renouvelable.

L'efficacité protectrice optimale sur les matériaux très compacts (marbre et granit polis) est atteinte environ 24 heures après l'application d'une seule couche de MARMO BARRIER. Pour les matériaux polis à absorption moyenne, il est recommandé d'appliquer une couche préalable de PROTECT (GEAL).

Le traitement avec Marmo Barrier ne peut pas prévenir la corrosion causée par des substances acides.

MODE D'EMPLOI

Appliquez MARMO BARRIER en une ou deux couches, pur, sur des surfaces propres, sèches ou uniformément humides (sans zones détrempeées).

- Agiter avant emploi.
- Appliquez à l'aide d'un chiffon doux ou d'un applicateur de cire, en veillant à humidifier la surface de manière uniforme.
- Frottez avec un coton-tige ou un chiffon doux jusqu'à ce que tout excès soit éliminé.

Tout résidu peut être supprimé même après 24 heures en frottant la surface avec un chiffon imprégné d'une solution diluée de CB90 (GEAL).

Les surfaces traitées avec MARMO BARRIER doivent être nettoyées à l'aide de détergents neutres tels que CB90 - LINDO SANIGEN (GEAL). Il est recommandé de renouveler l'application de MARMO BARRIER régulièrement, au moins une fois par an, afin de préserver la protection antitaches.

Consommation moyenne indicative : 1 litre pour 50 m²

ÉLIMINATION MARMO BARRIER

MARMO BARRIER FRAIS	MARMO BARRIER SEC
CB90	SERVICE SOLVENTE

Consulter la fiche technique des produits de retrait pour leur utilisation correcte.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM