



MUFFAUT ADDITIVO



ANTI-MOISSISSURE POUR PEINTURES À BASE D'EAU

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20 °C) du produit pur** : 7,0-8,0
- **Densité (20 °C)** : 1,015 kg/l
- **Aspect** : fluide
- **Couleur** : vert clair
- **Odeur** : distinctive

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES :



AVERTISSEMENTS : PRUDENCE

H319 Provoque une irritation oculaire sévère.

H315 Provoque une irritation de la peau.

H317 Peut entraîner une réaction allergique cutanée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, provoque des effets néfastes à long terme.

P280 Portez des gants de protection ainsi qu'une protection oculaire et faciale.

P273 Ne pas éliminer dans l'environnement.

P391 Récupérer le liquide répandu.

P261 Évitez d'inhaler les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou aérosols.

Contient : 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE, 2-MÉTHILISOTIAZOL-3(2H)-ONE, 4,5-dichloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 3-IODO-2-PROPINIL BUTYLCARBAMATE

UFI: MHJO-60AR-A00G-M67J

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en polyéthylène de 0,18 litre, boîte de 12 pcs
Bouteille en polyéthylène de 0,5 litre, boîte de 12 pcs

DÉFINITION

Dispersion fluide concentrée à partir de composés à large spectre d'efficacité, spécialement élaborée pour renforcer la résistance des peintures murales à base d'eau contre la prolifération des moisissures et des algues.

DESTINATION ET PERFORMANCES

L'additif MUFFAUT est un agent spécial à incorporer dans les peintures intérieures et extérieures pour renforcer leur résistance à la prolifération des micro-organismes sur les surfaces murales.

Ses ingrédients actifs à large spectre sont efficaces pour inhiber la prolifération de moisissures, d'algues, de mousses et de lichens sur les surfaces peintes.

Il est compatible avec toutes les peintures intérieures et extérieures et présente une grande résistance aux UV.

MODE D'EMPLOI

Versez l'additif directement dans le récipient de peinture à l'eau, qu'il soit destiné à un usage intérieur ou extérieur : le sachet de 0,180 L dans 4,5 L de peinture à base d'eau, ou le sachet de 0,5 L dans 14,5 L de peinture à base d'eau.

Mélangez la peinture à base d'eau sans délai et appliquez-la comme d'habitude.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant d'appliquer la peinture murale contenant l'additif, assurez-vous que la surface est propre et sèche. Toute trace de moisissure doit être éliminée au préalable à l'aide de MUFFAUT (GEAL) ou d'ALGAUT (GEAL).

Après le nettoyage, il est recommandé d'appliquer MUFFAUT IGIENIZZANTE (GEAL) à titre préventif et, pour les surfaces crayeuses ou très absorbantes, d'utiliser également MUFFAUT FISSATIVO (GEAL).

Si la moisissure provient de déversements d'eau accidentels, tels que des canalisations endommagées ou une inondation, attendez que le support ait complètement absorbé l'eau avant d'intervenir.

Si la présence d'infestations est attribuable à une condensation persistante, résultant par exemple d'une isolation thermique insuffisante ou d'une production excessive de vapeur d'eau dans la pièce, il est impératif, pour résoudre définitivement le problème, d'agir en éliminant la cause.

BASE
EAU

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM