



MUFFAUT IGIENIZZANTE



PROTÈGE CONTRE L'APPARITION DE MOISSURES ET D'ALGUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20 °C) du produit pur** : 7,5 - 8,5
- **Densité (20 °C)** : 1,00 ± 0,05 kg/l
- **Aspect** : solution homogène
- **Couleur** : transparente
- **Odeur** : sans odeur

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES : aucun

AVERTISSEMENTS :

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, provoque des effets néfastes à long terme.
P273 Ne pas éliminer dans l'environnement.
Ingrédients (Règlement 648/2004) Moins de 5 % de tensioactifs cationiques.

UFI : APM0-U0KN-Y00U-4QT5

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en plastique recyclé d'un litre, boîte de 12 pcs
Bidon de 5 litres en plastique recyclé, boîte de 4 pcs

DÉFINITION

Solution incolore de sels d'ammonium quaternaire à effet conservateur et désinfectant.

DESTINATION ET PERFORMANCES

MUFFAUT IGIENIZZANTE est un produit conçu pour désinfecter et protéger les murs contre l'apparition de moisissures et d'algues, que ce soit avant la peinture ou après un nettoyage avec MUFFAUT (GEAL). Il est adapté à tous les types de surfaces, tant intérieures qu'extérieures, et n'altère pas l'apparence d'origine des surfaces traitées.

MODE D'EMPLOI

MUFFAUT IGIENIZZANTE s'applique en une seule couche au pinceau sur une surface propre et sèche.

En cas de présence de moisissures, de mousses, de champignons ou d'algues, nettoyez d'abord la surface avec MUFFAUT (GEAL) ou ALGAUT (GEAL) avant d'appliquer MUFFAUT IGIENIZZANTE.

En présence de supports friables ou écaillés, de vieilles peintures ou de surfaces particulièrement absorbantes, il est conseillé d'appliquer une couche de MUFFAUT FISSATIVO (GEAL) avant de procéder à la peinture.

Les outils doivent être lavés à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consommation approximative :

Supports en plâtre traditionnels, enduits de lissage modifiés à la résine synthétique, béton, plâtre et plaques de plâtre : 8 à 10 m²/litre.

Supports en plâtre à base de chaux ou très absorbants : 4 à 6 m²/litre.

Il est recommandé de réaliser un test préliminaire sur le support spécifique afin d'évaluer la consommation.



Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par **BEL CHIMICA srl**

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 **USINE :** VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA – ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM