



PREVENT 2

ANTI-TACHES HYDROFUGE EFFET NATUREL

PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20°C) :** 6,5
- **Densité relative (20 °C) :** 1,008 kg/L
- **Aspect :** fluide
- **Odeur :** sans odeur
- **Couleur :** blanc laiteux

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES : aucun

AVERTISSEMENTS :

EUH210 Fiche de données de sécurité accessible sur demande.

EUH208 Contient : un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une réaction allergique.

P102 Garder hors de portée des enfants.

P233 Veuillez bien refermer le récipient.

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en plastique recyclé 1 litre, boîte de 12 pcs
Bidon de 5 litres en plastique recyclé, boîte de 4 pcs

DÉFINITION

Microémulsion aqueuse de copolymères fluorés, silane-siloxane et agents synergiques à double action, offrant des propriétés hydrofuges et anti-taches en profondeur.

DESTINATION ET PERFORMANCES

PREVENT 2 s'applique à tous les types de pierres à absorption moyenne à élevée, tant en intérieur qu'en extérieur. Il ne crée pas de film et n'altère ni la respirabilité ni la couleur d'origine du matériau.

Efficace même avec une seule application, PREVENT 2 confère aux matériaux traités une protection hydrofuge durable contre les remontées d'humidité, ainsi qu'une imperméabilité élevée à l'eau et à l'huile en surface, facilement renouvelable.

Ce produit à base d'eau peut être appliqué sur des sols et des murs légèrement humides, à condition qu'ils présentent une apparence uniforme (sans taches ni traces d'humidité). Il est donc particulièrement adapté aux traitements extérieurs en une seule application, offrant un gain de temps considérable.

L'action hydrofuge complète en profondeur se manifeste sur une période de 2 à 3 jours. Pour les espaces intérieurs, nous préconisons l'application subséquente de la finition WOPLUS LUCIDO / SATINATO / NO-LUX (GEAL), en fonction du niveau de brillance désiré.

Avertissement général

Les traitements de surface à base de préparations hydrofuges et oléofuges, appliqués aux matériaux pierreux absorbants utilisés comme revêtements de sol, que ce soit en extérieur ou dans des zones mal ventilées — notamment la terre cuite, le clinker, le grès et la pierre sédimentaire — préservent leurs propriétés esthétiques et leur résistance à la détérioration au fil du temps, à condition que les matériaux soient certifiés résistants au gel dès leur origine et correctement installés dans le bâtiment. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous vous conseillons de contacter notre service d'assistance technique.

MODE D'EMPLOI

- Appliquez PREVENT 2 pur sur des surfaces propres, sèches ou uniformément humides à l'aide d'un pinceau, d'une éponge ou d'un tampon applicateur, en veillant à humidifier la surface de manière uniforme et à éliminer tout excédent. Évitez de vaporiser le produit. Il est déconseillé d'appliquer PREVENT 2 à des températures ambiantes inférieures à 10 °C ou sur des surfaces chaudes.

En intérieur, patienter au moins 12 heures avant d'appliquer WOPLUS LUCIDO / SATINATO / NO-LUX (GEAL).

Utilisé comme traitement exclusif, pour l'entretien régulier et la régénération de la protection, il est conseillé de réappliquer le produit une fois par an sur les sols extérieurs et à fort passage.

Consommation indicative moyenne : 1 litre pour 12 m²

ÉLIMINATION PREVENT 2

PREVENT2 FRAIS	PREVENT2 SEC
CB90	SERVICE SOLVENTE + SERVICE ALCALE + SERVICE ACIDO

Consulter la fiche technique des produits de retrait pour leur utilisation correcte.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM