



PRO CEM

ANTITACHE POUR L'EXTÉRIEUR

FLOORING

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20 °C) :** 7,5 ± 0,5
- **Densité (20 °C) :** 1,014 kg/l
- **Aspect :** liquide opalescent
- **Odeur :** distinctive
- **Couleur :** transparente

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES : aucun

AVERTISSEMENTS :

EUH210 Fiche de données de sécurité accessible sur demande.

EUH208 Contient : un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une réaction allergique.

P102 Garder hors de portée des enfants.

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

DÉFINITION

Microémulsion aqueuse de résines et de co-formulants pour la protection des produits à base de ciment.

DESTINATION ET PERFORMANCES

PRO CEM est une formulation spécifiquement élaborée pour le traitement protecteur des sols et des matériaux en béton exposés à l'extérieur.

Ce produit se distingue par une pénétration profonde dans la porosité du matériau, ainsi qu'une résistance à l'alcalinité et au lessivage. Sa nature respirante empêche la formation d'un film et préserve la couleur, même après un contact prolongé avec l'eau. Il confère au matériau un léger éclat satiné sans en altérer de manière significative la teinte. Il diminue considérablement l'adhérence des salissures et l'absorption superficielle des taches les plus courantes, qu'elles soient aqueuses, grasses ou huileuses. Il facilite le nettoyage régulier, à effectuer avec le produit CB90 (GEAL), ainsi que l'entretien périodique. Il ne jaunit pas, est réversible et renouvelable.

MODE D'EMPLOI

- Avant d'appliquer PRO CEM, il est essentiel de nettoyer la surface à traiter. Pour un matériau légèrement sale, utilisez du CB90 (GEAL) dilué. En cas de taches grasses, huileuses ou organiques, appliquez du SERVICE ACIDO (GEAL) pur, laissez agir pendant 5 à 15 minutes, puis frottez avec une brosse abrasive dure ou une éponge. Éliminez tous les résidus, neutralisez avec du SERVICE ACIDO (GEAL) dilué, puis rincez à l'eau claire. Pour les dépôts calcaires et les efflorescences salines, utilisez simplement du SERVICE ACIDO (GEAL) dilué, suivi d'un rinçage à l'eau claire. Laissez sécher la surface de manière uniforme.
- Appliquez le PRO CEM pur au pinceau ou à l'aide d'un applicateur liquide, en veillant à humidifier uniformément le matériau et à éviter la formation d'excédents, qui doivent être immédiatement essuyés avec un chiffon sec avant que le produit ne commence à sécher.
- Appliquez en une ou deux couches, en fonction de l'absorption du produit.
- Attendez que la surface soit entièrement sèche entre chaque couche.

Ne pas utiliser lorsque les températures extérieures sont inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.

Consommation indicative moyenne : 1 litre pour 12 m²

ÉLIMINATION PRO CEM

PRO CEM FRAIS	PRO CEM SEC
CB90	SERVICE ALCALÉ + 13H3

Consulter la fiche technique des produits de retrait pour leur utilisation correcte.

EMBALLAGE

Bouteille en plastique recyclé 1 litre, boîte de 12 pcs
Bidon de 5 litres en plastique recyclé, boîte de 4 pcs

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM